

# ATÜ-SIRMAC NVY

## Highlights:

- Heisswasser Hochdruckreiniger für höchste Ansprüche
- Robustes Gehäuse mit Edelstahlabdeckung
- Pumpenmotor mit flexibler Kupplung
- ITTS System (Intelligent Timed Total Stop)
- Flammenüberwachung
- Eigener Brennermotor (drehrichtungsunabhängig)
- Grosser Wassertank



Modell	Druck	Durchfluss	Elektrischer Anschluss	Motor Leistung	Leistungs-Aufnahme	Temp. Min/Max	Maße	Gewicht
	Bar	L/min	Ph-V-Hz	kW-Rpm	kW	°C	cm	Kg
nv y 15.150	150	15	3-400-50	4,1-1450	5	30-140	97x65x122h	185
nv y 15.200	200	15	3-400-50	5,59-1450	6,80	30-140	97x65x122h	200
nv y 18.160	160	18	3-400-50	5,59-1450	6,80	30-140	97x65x122h	200
nv y 21.150	150	21	3-400-50	6,34-1450	7,60	30-140	97x65x122h	202
nv y 21.200	200	21	3-400-50	7,46-1450	8,90	30-140	97x65x122h	210
nv y 15.250	250	15	3-400-50	7,46-1450	8,90	30-140	97x65x122h	210
nv y 21.250	250	21	3-400-50	11,19-1450	13,50	30-140	97x65x122h	221
nv y 25.160	160	25	3-400-50	7,4 -1450	8,9	30-140	97x65x122h	221
nv y 25.200	200	25	3-400-50	10-1450	13,5	30-140	97x65x122h	225
nv y 30.200	300	21	3-400-50	10-1450	13,5	30-140	97x65x122h	225
nv y 21.300	200	30	3-400-50	10-1450	13,5	30-140	97x65x122h	225