

## Kompakt bei voller Leistungsstärke

RA 431 E: Art. 432.000

RA 431 B: Art. 436.000

RA 431 IBC: Art. 436.015 inkl. integriertes Ladegerät VDE

RA 431 IBC: Art. 436.016 inkl. integriertes Ladegerät SEV

### RA 431 E

### RA 431 B (Batterie)

### RA 431 IBC

(mit integriertem Ladegerät)

Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

#### Technische Daten RA 431 E:

Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz
Leistung Bürstenmotor	1100 W
Leistung Saugmotor	750 W
Vakuum	190 mbar mbar
Inhalt Frischwassertank	35 Liter
Inhalt Schmutzwassertank	40 Liter
Saugbreite	76 cm
Arbeitsbreite	43 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m <sup>2</sup> /h
Bürstendruck	34 kg
Bürstendrehzahl	180 1/min.
Gewicht	62 kg
Abmessungen (L/B/H)	80/43/73 cm
Netzkabellänge	20 m

#### Technische Daten RA 431B/RA431 IBC:

Stromversorgung	- 24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	35 Liter
Inhalt Schmutzwassertank	40 Liter
Saugbreite	76 cm
Arbeitsbreite	43 cm
Theoretische Flächenleistung	1750 m <sup>2</sup> /h
Bürstendruck	54 kg
Bürstendrehzahl	180 1/min.
Gewicht (ohne Batterie)	48 kg
Gewicht komplett	122 kg
Abmessungen (L/B/H)	85/43/80 cm

#### Komplett inkl.:

742.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm
500.862	Verlängerungskabel SEV 20 m oder
500.863	Verlängerungskabel VDE 20 m (nur Version E)

#### Zubehör RA 431 E:

432.025	Saugdüse gerade, 70 cm, komplett, öl- und fettbeständig, inkl. Absaugschlauch
432.030	Saugdüse gebogen, Standard, komplett, inkl. Absaugschlauch
432.032	Saugdüse gebogen, öl und fettbeständig

#### Zubehör RA 431B/RA431 IBC:

432.020	Saugdüse gerade, 70 cm, Standard, komplett, inkl. Absaugschlauch
432.031	Saugdüse gebogen, Standard, komplett, inkl. Absaugschlauch
432.033	Saugdüse gebogen, öl und fettbeständig

#### Sonderzubehör:

681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m
742.070	Treibteller (180 Touren)
742.073	Waschbetonbürste
742.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 430 mm
742.076	Silizium-Carbit-Bürste
694.321.5	Pad weiss, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
694.323.5	Pad blau, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
694.324.5	Pad braun, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
694.325.5	Pad schwarz, Ø 43,2 cm, 5 Stk.
694.327	Mikrofaserpad, Ø 43,2 cm
430.080	Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig (gerade Saugdüse)
430.082	Abstreiflamellensatz, Standard (gerade Saugdüse)
432.551	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)
432.552	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)
436.091	2 Spiral Cell Batterien à 12 V/75 Ah (Wartungsfrei)
686.100	Vollautomatisches Ladegerät 24V/12 A VDE
686.110	Vollautomatisches Ladegerät 24V/12 A SEV (Schweiz)
436.088	2 Spiral Cell Batterien à 12 V/55 Ah



Bild mit Saugdüse gebogen (Option)



Grosse Einfüllöffnung



Einfache Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Abstreiflamellensatz



Wassermengenregler



vollautomatisches Ladegerät



Effizienter Motorschutz