



K 807 TS



COMET eigene FW2 Pumpe mit 3 Integral-Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Schwere Ausführung mit Edelstahlabdeckung
- Messing-Ansaugfilter zur leichten Wartung
- Hochdruckdichtungen für Warmwasser
- 4-poliger 400/50 Hz motor
- Chemieansaugung im Niederdruck

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Druckregelung mit angeflanschten Regelventil
- Zeitgesteuerte total stop-Vorrichtung
- Exklusive Pumpen- Motorkopplung mit 4 Kugellager für den intensiven Einsatz
- Motorschutzschalter

Art.-Nr.	Modell											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/Std	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9024 4024	K 807 TS 15/210 T	3	400	50	210	21	900	7,5	6,5	-	67	90 x 62 x 84

STANDARD ZUBEHÖR

- Handspritzpistole GH 351 mit Drehgelenk
- Abgewinkeltes Strahlrohr mit Kombidüse
- Abgewinkeltes Strahlrohr mit Reinigungsmittelaufsatz, ohne Düse
- 10 m R1 - 8mm Hochdruckschlauch
- HD Düse 25 045 - 1/4"

