



K 250



Findet Verwendung im Vertikalen



als auch im Horizontalen



- COMET eigene LW-K-Typ Pumpe mit 3 Keramikkolben.
- Ölschauglas.
- Pumpenköpfe aus Messing.
- Mit integriertem Druckregelventil.

Abnehmbarer Reinigungsmitteltank mit Füllstandsanzeige

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Praktische Ablage für Strahlrohr und Handspritzpistole
- Griff mit Stützen für Netzkabel und Hochdruckschlauch
- Einfache Pflege und Wartung dank leicht zu entfernender Abdeckhaube
- Große Räder (220 mm Ø) für Treppen, Absätze und unwegsames Gelände
- Vorrichtung mit Filter zur Reinigungsmitteldosierung
- Reinigungsmittel-Ansaugung im Niederdruckbetrieb regelbar

- Manometer
- 4-poliger Motor (1400 U/min)- Integriertes, professionelles
- Integriertes, professionelles Druckentlastungsventil
- TotalStop-Vorrichtung
- Kompakter Drehschalter
- Überhitzungsschutz für den Motor
- Motorschutzschalter

| Art. Nr. | Modell | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----------------|
| | | Ph | V | Hz | bar | MPa | l/h | CV | kW | l | kg | (L x W x H) cm |
| 9057 0007 | K 250 13/190 T Extra | 3 | 400 | 50 | 190 | 19,0 | 780 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 99 |

STANDARD ZUBEHÖR

- Handspritzpistole GH 301 mit Drehgelenk
- Turbofräser mit Rohr
- Abgewinkeltes Strahlrohr mit Reinigungsmittelaufsatz
- 15 m R1 - 6mm Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- Düse 15 045 1/4"

