RED SERIES PROFESSIONAL



EXTRA 9.18

9051 0726

COMET












TECHNISCHE DATEN


Leistung	7,6 KW
Motor drechzahl	1400 U/min
Stromanschlus	400V/50Hz
Fördermenge	1.080 L/Std
Druck /Max.	30/200 BAR
Max. Temperatur	140°C
Verbrauch Heizöl Volllast	6,4 KG/Std.
Brennstofftank	19 LT
Anti-Kesselstein Tank	2,5 LT
Reinigungsmitteltank	6,4 LT
Gewicht	160 KG
Abmessungen LxBxH	132X82X96
Zwei Motorensystem	







effizienter Edelstahlkessel Strömungswächter für mit großer Heizleistung Brenneraktivierungs - Sicherheitsventil



zwei Motorensystem (Pumpen und



Motor-Pumpen mit 4 Lagern, RW Premium Pumpe mit Druckregelventil



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Treibstofftank mit Schwimmeranzeige und Einfüllsieb
- Reinigungsmittel-Ansaugung im Hochdruckbereich regelbar
- Leicht zugänglicher Ansaugfilter
- Große, robuste Räder (300 mm ø)
- Anti-Kesselstein-System mit 2,5l Tank
- Professioneller 4-poliger Motor (1400 U/min)
- Professionelles Druckentlastungsventil
- Zeitgesteuerte TotalStop-Vorrichtung
- Automatische Abschaltung bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes
- Leckageabschaltung
- Gleichbleibende Wassertemperatur
- Druck und Strömungswächter kontrollierter Brenner
- Sicherheitsventil Überhitzungsschutz des Brenners
- Verzögerter Brennerstart
- Flammenüberwachung

SCHALTTAFEL

#Niederspannungskontrolle #Schaltschutz #Motorschutzschalter #Drehschalter Ein/Aus #Elektronische Temperatureinstellung #"Leerer Tank" - Anzeige #"Gerät an" - Anzeige #"Automatisch-Aus" - Anzeige #"Überhitzungsschutz aktiv" - Anzeige #"Mikro-Leckage" - Anzeige #"Dampf-Aus" - Anzeige #"Brennerstörung" - Anzeige



STANDARD ZUBEHÖR



HD Pistole mit Drehkupplung

Strahlrohr Edelstahl 900 mm, Drehbar



Düse 25 060 -1/4"



SAE 100 -10 m Hochdruckschlauch R2-10mm