KM EXTRA 5.13 9060 0514

TECHNISCHE DATEN

Leistung	4,8 KW
Motor drechzahl	1400 U/min
Stromanschlus	400V/50Hz
Fördermenge	780 L/Std.
Druck /Max.	30/180 BAR
Max. Temperatur	140°C
Verbrauch Heizöl Volllast	4,6 KG/Std.
Brennstofftank	18 LT
Anti-Kesselstein Tank	2,5 LT
Reinigungsmitteltank	3,5 LT
Gewicht	120 KG
Abmessungen LxBxH	95X62X85

Zwei Motorensystem

Wassertank mit kit Anti-Kalk / Wasserfilter

2 Motorensystem/ Chemietank

Kranhacken /Chemie und Antikalkbehälter



Schlauchhaspel

ALLGEMEINE MERKMALE

-18 Liter Treibstofftank mit Schwimmeranzeige und Einfüllsieb
- Reinigungsmittel-Ansaugung im Hochdruckbetrieb mit Dosierung; Nutzung eines externen Reinigungsmitteltanks möglich
- Wasser-Ansaugung vom Tank mit integriertem und leicht zugänglichen Filtereinsatz
- Anti-Kesselstein-System mit 2,5 Liter Tank
- Professioneller 4-poliger Motor (1400 U/min) mit COMET eigenen RW Pumpen und professionellem Druckregler
- Zeitgesteuerte TotalStop-Vorrichtung
- Automatische Abschaltung bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes
- Dampfbetrieb Druck und Strömungswächter kontrollierter Brenner
- Professionelles Sicherheitsventil
- Überhitzungsschutz des Brenners
- Elektronische Temperatureinstellung mit gleichbleibender Wassertemperatur
- Verzögerter Brennerstart
- Flammenüberwachung

STANDARD ZUBEHÖR

HD Pistole mit Drehkupplung

Strahlrohr Edelstahl 900 mm, Drehbar

Düse 25 040 -1/4"

SAE 100 -15 m Hochdruckschlauch R1 - 8mm